


NOTICE DE MONTAGE




Déballez le cylindre, la petite clé Allen, et la pile.
Conservez les clés de secours à l'extérieur, dans un lieu sûr.


1 Démontez le capuchon de la poignée intérieure, en appuyant sur les cercles noirs :



2 Monter la pile, en tenant fermement le support pile :



3 Remonter le capuchon, en restant aligné sur l'axe :



Tenir horizontalement le cylindre, en **bloquant le panneton** et tourner le bouton extérieur pour amener la vis de serrage du bouton extérieur **vers le haut**



Au remontage appuyer sur ses demi-cercles noirs, puis enfoncer en restant axé, jusqu'au CLIC
En tenant le cylindre horizontalement par le panneton, le bouton extérieur doit tourner librement.




NOTICE DE MONTAGE



Conservez les clés de secours à l'extérieur, dans un lieu sûr

4

Démonter le bouton extérieur, et glisser eVy dans la serrure :




Dévisser si besoin la vis 1 avec la clé Allen.
Tirer dans l'axe en douceur
Puis démonter le cylindre d'origine
Et remonter eVy sur la serrure cible

La vis 2, fixe sur l'axe, vers le bas
Ne pas chercher à resserrer la vis 2


Au remontage, le barillet eVy doit glisser sans obstacle
Si besoin, desserrer un peu les vis de fixation serrure ou donner du jeu aux garnitures éventuelles

Vis de serrage du barillet : remettre celle d'origine ou celle fournie avec eVy



5

Remonter le bouton extérieur, en douceur :



Eviter de forcer au remontage
Veiller à positionner le bouton avec la vis 2 face à l'encoche, ainsi le connecteur interne au bouton sera en face du connecteur femelle axial

Une fois le connecteur engagé, enfoncez le bouton en butée puis resserrer la vis 1 avec la clé Allen, sans forcer.

