

Mode d'emploi

Badges RFID



Après avoir mis la pile dans le support pile côté intérieur, puis avec le bouton extérieur en place sur le cylindre eVy

1

Passer un premier badge (de couleur distinctive si possible) devant le bouton extérieur : bips spécifiques, **ce premier badge devient votre badge MASTER, qui sert uniquement à programmer (ou effacer) ensuite vos badges permanents utilisateurs. Ne permet pas d'activer eVy pour (dé)verrouiller**

2

Attendre quelques secondes, puis repasser votre badge Master, et aussitôt ensuite un nouveau badge utilisateur : **2 bips longs, le badge est enregistré**

3

Répéter 2) autant de fois que de nouveaux badges utilisateurs à enregistrer

4

Vérifier que les badges programmés en 2 activent bien l'ouverture en les passant devant le bouton, un par un. **Un badge qui ouvre produit un bip long (= activation du cylindre), puis 2 bips courts (= fin d'activation du cylindre). Respecter le temps d'activation (10 à 15 secondes) entre chaque vérification de badge.**

5

Pour effacer un badge utilisateur, passer le badge Master, puis aussitôt le badge à effacer : **un bip long, 3 courts : effacé**

6

Un badge effacé ou non enregistré bipe 4 fois

7

Vous pouvez effacer tous les badges utilisateurs en même temps depuis l'appli mobile (accès/ mes badges/ effacer badges fils)

bouton extérieur

poignée intérieure

